



Estar, *donde*
quieres estar



estufas leña



NEW

Estufa de leña 707

Ref. G THECA015
THECA

Dimensiones (an. al. fn.):
57,8 x 71 x 43,5 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 92,5 kg
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 18 kW

Incorpora cámara con vermiculita refractaria, sistema de limpieza de cristal y doble cámara de acero con un espesor de 3 y 4 mm.

749 €



Estufa de leña L4

Ref. G THECA014
THECA

Dimensiones (an. al. fn.):
38 x 65 x 38 cm
Rendimiento: 84 %
Peso neto: 15 kg
Salida de humos: Ø 120 mm
Potencia: 14,8 kW

Estufa de leña económica. Única combustión y doble cámara de acero.

mejor precio

175 €

Estufa de leña NÍJAR

Ref. G PANAD008
PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
36 x 87,9 x 42 cm
Rendimiento: 75%
Peso neto: 52-63 kg aprox.
Salida de humos: Ø 125 mm
Potencia: 6 kW

Doble combustión y doble cuerpo de acero. Ideal para todo tipo de estancias.
Unidades limitadas.

649 €



NEW

Estufa de leña ZAHARA

PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
36 x 74,5 x 42 cm
Rendimiento: 80,5%
Peso neto: 63-71 kg
Salida de humos: Ø 120-125 mm
Potencia: 6,3 kW

Doble combustión y doble cuerpo de acero con leñero. Sistema de cristal limpio. Volumen de calefacción de hasta 190 m³.

625 €



Estufa de leña HORNO "Tipo 4"

Ref. G AMARS001

Dimensiones (an. al. fn.):
61 x 78 x 41 cm
Rendimiento: 77
Peso neto: 106,5 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 10 kW

Fabricación artesanal. Fundición. Termómetro y sistema de mano fría. Cajón recoge-cenizas extraíble.

675 €





Estufa de leña 60 VISTO CON HORNO

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
76,1 x 112 x 59,5 cm
Rendimiento: 77,9 %
Peso neto: 210 kg aprox.
Salida de humos: Ø200 mm
Potencia: 18,6 kW

Ideal para aquellos que quieran disfrutar de la calidez de la leña unido al placer de la cocina.

2.075 €



Estufa de leña JAZZ

PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
43,6 x 65,3 x 44,3 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 57-65 kg aprox.
Salida de humos: Ø120-125 mm
Potencia: 5,9 kW

Estufa con sistema de cristal limpio. Triple combustión y doble cuerpo de acero.

699 €



NEW

Estufa de leña FARO

PANADERO


Dimensiones (an. al. fn.):
67,2 x 82,5 x 48,1 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 99-111 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153 mm
Potencia: 6,9 kW

Doble cuerpo en acero de 3 y 4 mm y doble combustión. Volumen de calefacción de hasta 210 m³. Con leño y troncos de hasta 60 cm.

975 €



Estufa de rincón



Estufa de leña CORAL 3V

Ref. G PANAD007
PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
43,6 x 71,2 x 44,3 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 95-82 kg aprox.
Salida de humos: Ø120-125 mm
Potencia: 5,9 kW

Diseño ideal para perqueñas y medianas estancias. Triple combustión y doble cuerpo de acero. Interior de vermiculita para mayor rendimiento.

775 €



Visión de fuego por 3 lados



Estufa de leña LUNA

EIDER BIOMASA

Dimensiones (an. al. fn.):
51 x 106 x 48 cm
Rendimiento: 77,1 %
Peso neto: 75 kg aprox.
Salida de humos: Ø120 mm
Potencia: 13,75 kW

Estufa de doble combustión y sistema de cristal limpio.

545 €



Revestimiento



estufas leña

Estufa de leña OSLO

PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
52,9 x 72 x 50,7 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: entre 89-97 kg
Salida de humos: Ø 120-125 mm
Potencia: 8 kW

Doble combustión y con sistema de cristal limpio.
Doble cuerpo en acero de 4 y 3 mm.

875 €



Gran visión de fuego

Estufa de leña DANA

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
60 x 80,7 x 46,8 cm
Rendimiento: 86,3 %
Peso neto: 103 kg
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 8,3 kW

Doble combustión y con sistema de cristal limpio. Interior en vermiculita. Control de aire primario y secundario.

895 €



Estufa esmaltada

Estufa de fundición MODENA

INVICTA

Dimensiones (an. al. fn.):
76,4 x 74,1 x 50,8 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 170 kg
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 6,5-15 kW

Esmalte en rojo.
Íntegramente en fundición.
Clase A.

2.220 €



Estufa de fundición ALMA

INVICTA

Dimensiones (an. al. fn.):
76 x 74,4 x 55,3 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 156 kg
Salida de humos: Ø 150 mm
Potencia: 10 kW

Estufa con doble combustión, sistema de cristal limpio e íntegramente de fundición.

925 €

Fabricadas totalmente en hierro fundido, un material noble que le otorga robustez, elegancia y además garantiza una excelente resistencia y una gran durabilidad.



¿CÓMO REALIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL TUBO DE LA CHIMENEA?

- Mantener el diámetro de la salida de humos.
- Utilizar el menor número de codos posible.
- Utilizar tubo aislado de doble cámara.
- Utilizar una salida de humos para cada aparato.
- No colocar tramos en horizontal.
- No utilizar codos de 90°.
- Entubar la salida de humos de obra.
- La salida debe superar la parte alta del tejado.

Sistema cristal limpio

Mantén el cristal limpio durante mucho más tiempo. Factores como el uso de leña húmeda o mantener el tiro secundario cerrado durante períodos prolongados pueden influir negativamente en su limpieza.



EcoDesign en los productos de GAMMA

Todas las estufas y chimeneas que ofrecemos en este folleto cuentan con la normativa de la UE **EcoDesign 2025**, con las más altas valoraciones sobre eficiencia energética. Apostamos por un producto mucho más verde y sostenible con el medio ambiente.

estufas **pellet**



NEW

Estufa de pellet POWER 9

EIDER BIOMASA

Dim. (an. al. fn.):
43 x 97 x 44 cm
Rendimiento: 92,7 %
Peso neto: 91 kg
Salida de humos: Ø80 mm
Potencia: 9 kW

Estufa de alto rendimiento.
Modulable y programable.

925 €



Estufa de pellet FLORA 8

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
45,8 x 91,7 x 49,9 cm
Rendimiento: 91 %
Peso neto: 7,9-9,3 kg aprox.
Salida de humos: Ø80 mm
Potencia: 8,2 kW

Disponible en perla, rojo y en negro. Esbelta y compacta.
Estufa con alto rendimiento.
Buena relación calidad-precio.
Modulable y programable.

1.830 €

Estufa de pellet canalizada pasillo 8

EIDER BIOMASA

Dim. (an. al. fn.):
93 x 91 x 24 cm
Rendimiento: 94 %
Peso neto: 65 kg
Salida de humos: Ø80 mm
Potencia: 8 kW

Excelente para calentar
eficientemente tu hogar.
Permite un funcionamiento
prolongado sin necesidad
de recargas frecuentes.

1.095 €



Estufa de pellet PERLA

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
45,8 x 73,5 x 50 cm
Rendimiento: 90,5 %
Peso neto: 74 kg
Salida de humos: Ø80 mm
Potencia: 6,1 kW

Estufa esbelta y compacta.
Estufa con alto rendimiento.
Con salida opcional superior.

1.325 €



**Disponemos de un amplio surtido de tubos,
sombreretes, codos, ampliaciones y reducciones.**
Todo lo necesario para la instalación de tu estufa de
leña o pellet, chimenea y sistemas de ventilación.

**Consulta disponibilidad
en tu tienda**



estufas pellet

Gran visión de fuego

Estufa de pellet ARES 6

FERLUX

Dim. (an. al. fn.):
70 x 80,5 x 57,1 cm
Rendimiento: 94-91 %
Peso neto: 122 kg
Potencia: 6,9-11,2 kW
Salida de humos: Ø80 mm

Disponible en perla,
rojo, negro y marrón.
Permite una instalación sin
necesidad de quedar retirada
de la pared.

2.085 €



Estufa de pellet NEREA 8

FERLUX

Dim. (an. al. fn.):
45 x 98,5 x 49,7 cm
Rendimiento: 88-94 %
Peso neto: 110 kg
Potencia: 9,3 kW
Salida de humos: Ø80 mm

Disponible en perla,
rojo, negro y marrón.
Esbelta y compacta.
Modulable y programable.

1.855 €



Beneficios de las estufas de pellet:

Los beneficios que aportan las estufas de pellet son una menor emisión de CO₂. El balance de CO₂ del pellet es neutro, ya que los árboles absorben CO₂ durante su crecimiento. También generan menos ceniza que la leña. Son hasta un 40 % más baratos que el gasóleo. Su amortización se suele realizar en 4 años. Tienen un alto poder calorífico y son estufas de gran durabilidad.

Estufa de pellet HELEN STEEL 6

FERLUX

Dim. (an. al. fn.):
45 x 98,5 x 49,7 cm
Rendimiento: 88-94 %
Peso neto: 110 kg
Potencia: 6,8 kW
Salida de humos: Ø80 mm
Depósito: 22 kg

Disponible en perla,
rojo, negro y marrón.
Esbelta y compacta.
Modulable y programable.

2.400 €



POTENCIA DE CALOR RECOMENDADA

Por lo general se requiere al menos 0,1 kW de potencia por cada metro cuadrado. Por tanto, para calentar una superficie de 100 m² necesitaremos una chimenea que tenga una potencia de 10 kW, no obstante se recomienda que la potencia escogida sea un 20% superior en este caso pasaríamos a 12 kW.

Los factores más importantes que afectan a la potencia necesaria son el nivel de aislamiento de la vivienda, la zona climática de residencia, el número de habitantes y la orientación.



EcoDesign en los productos de GAMMA

Todas las estufas y chimeneas que ofrecemos en este folleto cuentan con la normativa de la UE **EcoDesign 2025**, con las más altas valoraciones sobre eficiencia energética. Apostamos por un producto mucho más verde y sostenible con el medio ambiente.

insertables **pellet**

Insertable de pellet ULYSES 8 FERLUX

Dim. (an. al. fn.):
77,1 × 65,4 × 55,6 cm
Rendimiento: 90-94 %
Peso neto: 99 kg
Potencia: 9,3 kW
Salida de humos: Ø80 mm

Esbelta y compacta. Estufa de alto rendimiento. Buena relación calidad-precio. Modulable y programable.

2.375 €



Insertable de pellet CANADÁ 11 EIDER BIOMASA

Dim. (an. al. fn.):
72 × 59 × 54 cm
Rendimiento: 87 %
Peso neto: 87 kg
Potencia de 10,9 kW
Salida de humos: Ø80 mm

La unión entre un quemador de pellet, la belleza de sus llamas, el confort de su calor y el diseño de un insertable que facilita una solución arquitectónica integrada.

1.250 €

**mejor
precio**



Con cristal ahumado




INSTALACIÓN DE LA ESTUFA DE PELLETS

- Imprescindible contar con una salida de humos hacia la cubierta (según normativa RITE).
- Espacio para almacenar sacos de pellets.
- Tener un enchufe de al menos 220 V.
- Instalar una T en la parte trasera de la estufa con una tapa inferior, para evitar obstrucciones y facilitar la limpieza de los tubos.
- Utilizar tubos de alta calidad, en acero y de entre 80 y 100 mm de diámetro.
- Instalar en estancias con buena ventilación.
- Ubicar la estufa a un mínimo de 1,5 metros de elementos inflamables.

Limpieza y mantenimiento

1. Retirar las cenizas al menos una vez por semana y mantener limpio el cristal.
2. Deshollinado químico.
3. Una vez al año realizar una revisión de los conductos y una limpieza en profundidad.



insertables leña



Insertable de leña HOGAR 80

PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
75,6 × 61,2 × 43,3 cm
Rendimiento: 80,7 %
Peso neto: 128-145 kg
Salida de humos: Ø150-153 mm
Potencia: 9,8 kW.

Admite troncos de hasta 60 cm.
Sistema de cristal limpio. Triple
combustión. Doble cuerpo de acero
de 4 y 3 mm.

1.050 €



Volumen calefacción
de 300 m²

Mayor visión de fuego

Insertable de leña Eco 600

Ref. G FUNDI006
HUALGE

Dimensiones (an. al. fn.):
58 × 50 × 40,5 cm
Rendimiento: 73 %
Peso neto: 95 kg
Salida de humos: Ø180 mm
Potencia: 8 kW

Diseño en fundición.
Sistema cristal limpio.
Termostato de seguridad.
Con cristal vitrocerámico.

**mejor
precio**

495 €



Chimenea insertable FUNDI 700

Ref. G FUNDI002
HUALGE

Dimensiones (an. al. fn.):
69,5 × 55 × 44,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 140 kg
Salida de humos: Ø200 mm
Potencia: 14 kW

Diseño en fundición. Sistema
de cristal limpio. Con cristal
vitrocerámico. Doble combustión.

775 €



Chimenea insertable FUJI 70

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
74,8 × 56,3 × 49 cm
Rendimiento: 78%
Peso neto: 90 kg
Salida de humos: Ø150 mm
Potencia: 8,2 kW

Puerta en cristal negro
serigrafiado y sistema de cristal
limpio. Turbinas silenciosas y
sistema de doble combustión.

1.395 €



EcoDesign en los productos de GAMMA

Todas las estufas y chimeneas que ofrecemos en este folleto cuentan con la normativa de la UE **Ecodesign** 2025, con las más altas valoraciones sobre eficiencia energética. Apostamos por un producto mucho más verde y sostenible con el medio ambiente.

Chimenea insertable KALIO 760

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
79,7 x 60,3 x 48,9 cm
Rendimiento: 78,2 %
Peso neto: 141 kg
Salida de humos: Ø200 mm
Potencia: 15,9 kW

Cassette de fundición. Puerta en cristal negro serigrafiado y sistema de cristal limpio. Turbinas silenciosas y sistema de doble combustión.



1.400 €



1,12 m de largo. Admite troncos de hasta 80 cm



Chimenea insertable VISIÓN

PANADERO

Dimensiones (an. al. fn.):
112 x 62,7 x 47 cm
Rendimiento: 80,8 %
Peso neto: 105 kg
Salida de humos: Ø153 mm
Potencia: 8,9 kW

Chimenea de 1,12 m de largo, ideal para grandes estancias. Puerta en cristal serigrafiado y parrilla de hierro fundido, elegante y resistente. Admite troncos de hasta 80 cm.



1.349 €



Chimenea insertable TEIDE 70

FERLUX

Dimensiones (an. al. fn.):
75 x 62 x 49 cm
Rendimiento: 78 %
Peso: 95 kg
Diámetro: Ø150 mm
Potencia: 8,2 kW

Cassette de acero al carbono. Puerta y lateral en cristal negro serigrafiado. Sistema de cristal limpio, turbinas silenciosas y sistema de doble combustión. Opción entrada de aire desde parte trasera o inferior. Disponible en anchos de 80, 90 y 100 cm.



1395 €



radiadores

eléctricos o de agua



Ventajas:

Radiador en acero lacado.
Mando digital programable
con sensor de temperatura.



Baño



Radiador eléctrico SOLANO

Ref. G. RADIA300B

80x50 cm
16 lamas
400W

179€



Baño



Radiador eléctrico SOLANO

Ref. G. RADIA310B

120x50 cm
26 lamas
400W

249€



Ventajas:

Acero esmaltado con resina
epoxi. Incorpora 3 perchas.
Incluye purgador y tapón.



Baño



Radiador de agua BORA

Ref. G. RADIA400B

80x50 cm
12 lamas
250 W

169€



Baño



Radiador de agua BORA

Ref. G. RADIA420B

120x50 cm
22 lamas
376 W

209€

fâcula

Emisor seco frontal y rejilla en aluminio con parte trasera en acero digital programable. SERIE L

Con ruedas **25 €**
Juego 2 uds. base con ruedas.



inergia

Emisor eléctrico fluido programable Inergia. SERIE XFP



Con ruedas **25 €**
Juego 2 uds. Base con ruedas.

600 W	Ancho 46 cm	5,1 kg	105 €
■ 900 W	Ancho 56 cm	6,1 kg	115 €
1200 W	Ancho 62 cm	6,7 kg	125 €
1500 W	Ancho 78 cm	8,1 kg	145 €

■ Producto de entrega inmediata: Ref. G. FACUL102

500 W	Ancho 33,3 cm	7,0 kg	120 €
■ 1000 W	Ancho 57,3 cm	12,5 kg	190 €
■ 1500 W	Ancho 81,3 cm	17,7 kg	250 €
1800 W	Ancho 97,3 cm	21,3 kg	299 €

■ Producto de entrega inmediata: Ref. G. FACUL001 / Ref. G. FACUL002

Con mando incluido

Calefactor Split programable HALCÓN

Ref. G FACUL103

Dos potencias: 1000 W / 2000 W

39,90 €

- Función ventilación y calefacción.
- Pantalla LED visualizadora de funciones.
- Programación diaria / semanal.
- Función ventanas abiertas.
- Temporizador 24 h.
- Bloqueo para niños.
- Elemento de seguridad PTC cerámico.
- Protección contra sobre calentamiento.
- Seguridad IP-23.
- Soportes de fijación a pared incluido.



fâcula

*Para saber los kW necesarios para calentar una estancia, se debe tener en cuenta el volumen de esta y el tipo de aislamiento de la vivienda. De forma genérica podemos calcular que 1 kW calienta entre 7 y 10 m² de superficie.

Sistema de tabiquería con aislamiento térmico y acústico

¡Eficacia en **aislamiento térmico** con menor reacción al fuego y a la humedad por condensación!

Perfilería para placa de yeso laminada

KNAUF

Desde
1,95€/ml

Perfil maestra Omega

Para revestimientos directos o semidirectos en paredes y techos.

Desde
1,63€/ml

Perfil canal

Perímetro del sistema (suelo, techo y paredes). Marco guía para maestras o montantes.

Desde
1,97€/ml

Perfil montante

Tabiques (verticales), estructura portante del tabique.

Desde
2,55 €/m²

Ursa Terra BASE

Lana MINERAL

85% materiales reciclados

URSA

Desde
4,70 €/m²

Ursa Terra FIT 34

85% de material reciclado en su composición. ¡No absorbe el agua!

URSA

Desde
9,26 €/m²

Placa de yeso laminada IMPREGNADA

Para interiores con una humedad ambiental controlada como aseos, baños de viviendas, cocinas...

KNAUF

Desde
5,26 €/m²

Placa de yeso STANDARD

Pueden ser utilizadas en cualquier espacio interior libre de humedades y sin requerimientos especiales en diversos sistemas constructivos.

KNAUF

“Reducir el consumo energético y generar energías alternativas es la clave para **un futuro sostenible**”

GAMMA

ECO

Aislamiento interior con lana de roca de Rockwool y placa de yeso laminado acústica

La lana de roca tiene un soporte a temperaturas superiores a los 1000°C.

Seguridad máxima en caso de incendio.

La placa de yeso laminado con mayor prestación acústica.

Desde

4,45 €/m²

Sonorock Eco

Panel semirrígido de lana de roca no revestido.

ROCKWOOL

Para protección pasiva al fuego

100% Lana de roca

Para un mejor confort, la placa protege del ruido

Desde

8,23 €/m²

Placa de yeso ACUSTIK 12,5

KNAUF

Aislamiento térmico para chimeneas



Contribuye al ahorro de energía minimizando la pérdida de calor

26,10 €/m²

Firerock 910.219

Panel semirrígido revestido por una cara con una lámina de aluminio.

ROCKWOOL

Aplicación

Aislamiento térmico de chimeneas. El panel de lana de roca se coloca en la parte posterior del hogar y en el interior de la campana, con la cara de aluminio orientada hacia el lado caliente.



Para protección pasiva al fuego

Desde

8,07 €/m²

Placa de yeso CORTAFUEGOS

KNAUF

productos de **mantenimiento**

Descubre
cómo realizar el
mantenimiento
de tu estufa

Limpiacristales para chimenea

Ref. G-ASPIR023

Superconcentrado
de 500 ml

4,99 €



Deshollinador para leña

Ref. G-ASPIR024

Para mantenimiento 900 g

6,95 €



Spray pintura térmica

Ref. G-ASPIR034 - negro mate
Ref. G-ASPIR035 - gris antracita

Anticalórica
Colores: antracita y negro

9,95 €



Junta de fibra de vidrio redonda/trenzada

Ref. G-ASPIR015 a ASPIR019

De ø 4 a ø 12 mm

Desde

8,15 €



Deshollinador para pellet

Ref. G-ASPIR022

1,5 kg

8,75 €



Junta de fibra de vidrio plana/ autoadhesiva

Ref. G-ASPIR020 a 21

De ø 10x2 a ø 20x2 mm

Desde

6,30 €



Filtro HEPA

Ref. G-ASPIR012

Para aspirador
de cenizas.

5,65 €



Bolsa protectora para filtro HEPA

Ref. G-ASPIR011

Impide que el filtro
HEPA se obstruya,
consiguiendo así una
mejor aspiración.

4,95 €



Aspirador para cenizas pellet 1.000 W 10 L

Aspirador de cenizas con bolsa
protectora para el filtro de HEPA
que impide que se obstruya.
Boquilla estrecha especial
para estufas de pellet.

Ref. G-ASPIR010

45,95 €





**Kit limpieza
estufa pellet**

Ref. G-ASPIR030

Ø 80 mm

24,95 €



**Kit ECO
7 m varas +
erizo nylon**

Ref. G-ASPIR031

200 mm

Rosca M12/175

29 €



**Kit ECO
7 m varas +
erizo acero**

Ref. G-ASPIR032

250 mm

Rosca M12/175

28 €



Salvachispas

Ref. G-ASPIR027

1 puerta. 60 x 50 cm

33 €



**Protector para estufas
de leña y pellet**

Ref. G-ASPIR025

Medidas 55 x 74 cm

75 €



**Kit
recoge cenizas**

Ref. G-ASPIR026

Cubo, pala y escoba.

29 €



**Juego de
accesorios**

Ref. G-ASPIR028

66 cm

37 €

Para la limpieza de conductos
de humo y chimeneas

Fácil montaje
Se conecta a un taladro

Deshollinador TORBELLINO

Para todo tipo de conductos.
Su diseño especial permite adaptarse
a conductos cuadrados, rectangulares
y redondos desde 80 hasta 400mm.

Ref. G-ASPIR029

59,90€

El precio de las estufas de pellet no incluye instalación ni puesta en marcha, imprescindible para validar la garantía del producto.



Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos en Península (impuestos incluidos) excepto error tipográfico. Válido hasta febrero de 2026 o fin de existencias. Las imágenes publicitarias no son documentos contractuales. Puede variar el color según material o proveedor.